

OM-10/OM-12 | Stationäre Entstauber | Stationary dust extractors

**Einsatzbereich**

- ≡ Gelegentlicher Einsatz oder Dauerbetrieb bei nicht zu großem Staubaufkommen
- ≡ Elektroindustrie
- ≡ Metallverarbeitende Betriebe
- ≡ Oberflächentechnik
- ≡ Maschinenbau

Ihr Nutzen auf einen Blick

- ≡ Für nahezu alle Staubarten geeignet
- ≡ Vielseitig einsetzbar
- ≡ Niedrige Betriebskosten durch abreinigbaren Taschenfilter
- ≡ Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform

Besonderheiten

- ≡ Abreinigbarer, langlebiger Taschenfilter
- ≡ Große Staubsammel-Schublade

Sonderausführungen

- ≡ Filtermaterial für feine Stäube – auch geprüft nach Staubklasse "M"
- ≡ Motor in Wechsel- oder Drehstrom
- ≡ Sonderlackierung
- ≡ Wasservorabscheider
- ≡ Fahrbares Untergestell mit vier Lenkrollen
- ≡ Geräuschkämpfer

Application Range

- ≡ *Intermittent or continuous duty use with moderate quantities of dust*
- ≡ *Electronics industry*
- ≡ *Metalworking industry*
- ≡ *Surface finishing technology*
- ≡ *Machine building*

Benefits for you

- ≡ *Suitable for nearly all types of dust*
- ≡ *Versatile in its use*
- ≡ *Cleanable long life filter*
- ≡ *Low operating costs due cleanable filter bag*
- ≡ *Small space requirement due to compact design*

Special features

- ≡ *Cleanable, durable bag filter*
- ≡ *Heavy duty dust drawer*

Special versions / accessoires

- ≡ *High efficiency filter material for very fine dust – also available with certification for dust classification M*
- ≡ *Motors in three phase or alternating current*
- ≡ *Custom paint finish*
- ≡ *Water pre-separator for spark generating applications*
- ≡ *Mobile unit with casters*
- ≡ *Sound dampening muffler*

Technische Daten | Technical data

Stationäre Entstauber <i>Stationary dust extractors</i>		OM-10	OM-12
Max. Luftvolumenstrom <i>Max. Airflow</i>	m³/h	600	800
Anschluss-Durchmesser <i>Intake diameter</i>	mm	100	150
Höhe Saugstutzen <i>Height of intake connection</i>	mm	300	300
Max. Unterdruck <i>Max. negative pressure</i>	Pa	1.500	1.800
Anschluss-Spannung <i>Voltage</i>	V	400	400
Antriebsleistung <i>Motor</i>	kW	0,55	1,10
Abmessungen (L/B/H) <i>Dimensions (L/B/H)</i>	mm	550 x 550 x 1.120	550 x 550 x 1.120
Gesamttiefe <i>Overall depth</i>	mm	670	670
Gewicht <i>Weight</i>	kg	65	70
Schallemission <i>Sound emission</i>	dB(A)	66	72